



DECLARATION DES PERFORMANCES
N°5



0679 - CPR - 0560

E M S EN BETON ARME

NF EN 14992+A1

1. Code d'identification unique du produit type : **ELEMENTS DE MURS EN BETON ARME**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : **VOIR DOSSIER DE CONCEPTION ET INDICATION SUR ETIQUETTES**

3. Usage ou usage prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **ELEMENTS DE MURS EN BETON DE REFEND, DE SEPARATION OU DE PAREMENT**

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

PREFA PERIGORD

Adresse Livraison : Zone de Vialard 24200 CARSAC-AILLAC

Adresse Postale : La gare - BP8 - SARLAT Cedex

Tél: 05 53 28 93 97 Fax: 05 53 28 97 10

Port: 06 07 51 14 18 - 06 84 99 69 33

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du fabricant : **IDEM POINT 4**

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **2+**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB, organisme notifié n°0679

a réalisé **l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+**

a délivré **le certificat de conformité du contrôle de la production n° 0679 - CPR - 0560**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton (par essais)	Classe : C30/37- C35/45 C40/50	EN14992+A1
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour Béton Armé Rm : 515 Mpa Re : 500 Mpa	
Résistance ou capacité portante ou mécanique	Voir dossier de conception	
Résistance au feu		
Dispositions constructives		
Durabilité vis-à-vis de la corrosion		
Sécurité en services		
Transmission du bruit d'impact		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pascal Dri / Michel Vaunac, gérant

01/07/2013 à Sarlat la Canéda.

